

RECUBRIMIENTOS



DESCRIPCIÓN:

Mortero para recubrir y corregir muros interiores y exteriores de block, ladrillo, concreto, tabique y superficies arena- cemento, de una forma fácil y práctica, hasta con 4 cm de espesor. Reforzado con resinas, aditivos y fibras especiales que le otorgan un excelente agarre al muro dejando un acabado perfecto.

PRESENTACIÓN:

40 kg

APLANADO PERDURA®

EL LISO... ¡MÁS LISO!

DESCRIPCIÓN

Mortero para recubrir y corregir murallas hasta con 4 cm de espesor. Se pide instalar un interior y exterior, de una forma fácil y práctica. Este producto es base cemento, reforzado con resinas, adhesivos y fibras especiales que lo otorgan un acabado ligero al muro, dejando un acabado perfecto.

VENTAJAS

1. Corre el desperdicio en los muros de hasta 4 cm.
2. Excelente tiempo de trabajo y agarre al muro.
3. Fabricado con resinas, fibras y adhesivos de alta calidad.
4. Apta para hidrofugante. (Revisa la nota de la página 5).
5. Ahorro de tiempo y menor desperdicio en la instalación.

USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, concreto, tabique, y superficies arena-cemento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, reschara o elementos que afecten una adecuada instalación. No deben de existir huecas o grietas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregue aproximadamente 5 litros de agua limpia por saco. Mezcle uniformemente para lograr una pasta espesa y uniforme que le permita trabajar sobre el muro tanto. Si requiere una mayor resistencia utilice DURACRIL PERDURA en una proporción desde 1 litro por saco. Deje reposar la mezcla alrededor de 5 minutos para activar los que los químicos y adhesivos se activan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua, y estará listo para su aplicación.

APLICACIÓN

Si la base es demasiado seca, o pega al sol directamente al muro, ésta puede humedecerse ligeramente y adherirse a él con agua limpia. Aplique con una llana de metal lisa o con cuchara de aluminio una capa de pasta elaborada, con el espesor deseado para corregir el desperdicio. Podrá aplicar una sola capa.

Posteriormente, usando una espuma llena de agua aplicar una segunda capa (si fueres necesario), para obtener un espesor y acabado fino deseado.

RECOMENDACIONES

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezcla deben ser medidas, y hacerlo de la misma forma mezcla a mezcla, para asegurar la consistencia y apariencia de su recubrimiento.
2. Se recomienda instalar superficies completamente y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tono entre una parte y la otra.
3. No se instala el producto sobre superficies que estén pintadas, ya que no se podrá instalar. Si esto fuera el caso, se tendrá que raspar la superficie antes de que no quede pintura.
4. Se recomienda aplicar el mismo número de sacos del producto para cada muro, evitando así lo más posible cambios de tono.
5. De ser posible que la persona que reviste el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto. Esto por el tiempo de basta, fijos y acabados que se realizan.
6. Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
7. No se instala el producto si la temperatura ambiente es mayor a 34°C o menor a 5°C.
8. De preferencia, use este producto a más tardar un año después de su fecha de fabricación (impresa en el empaque).

RENDIMIENTO

Aproximadamente 1 m² por saco de 40 kg, en un espesor de 2.5 cm, además de las condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad afectan al producto formando piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado.

De acuerdo a su año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	APLANADO PERDURA	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demandas de agua	21	No aplica	%
Tiempo de secado	12	≥ 10	minutos
Resistencia a la compresión	45	≥ 40	kg/cm ²
Absorción de agua	14.2	≤ 16	%

*Los resultados son valores típicos y pueden variar. Sin embargo, todos los proveedores que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 40 kg.

GARANTÍA

APLANADO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se basan a nivel internacional. Así así, hay muchas factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar; entre otros. No hay garantía por alteraciones producidas. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo.

El fabricante no se responsabiliza de cualquier daño o consecuencia.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar la factura a nombre del comprador y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque correspondan a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como orientativa indicativa y sujetas a configuración específica de aplicación en la práctica. Por esta razón, cuando se tiene la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el adecuado para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4800.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4800,

Lázaro (477) 707 1908 s/n112, México: (55) 5103 5300, Mérida: (981) 940 4455 y 56.

