

RECUBRIMIENTOS



DESCRIPCIÓN:

Recubrimiento a base de cemento para muros y techos, con un acabado extra fino, ideal en sus fachadas e interiores de una forma fácil y práctica.

PRESENTACIÓN:

20 kg

DISPONIBLE EN:

Gris y blanco.
Beige (exclusivo para Mérida)

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento para muros y techos, con un acabado extra fino, ideal en sus fachadas e interiores de una forma fácil y práctica.

Este producto es a base de cemento y está modificado con proctacina química y una gran leométrica que otorga un acabado fino perfecto.

VENTAJAS

1. Acabado extra fino.
2. Estetas rendimiento.
3. Breve tiempo de trabajo.
4. Fácil aplicación.

USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tabiquería y muros prefabricados. Ideal para fachadas e interiores y espacios que requieran aplicar sobre finos y lises.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se deben de secar las superficies a regular. Esto hará que el producto tenga mejor desempeño en cuanto a su trabajabilidad, aplicación y rendimiento. Para aplicar se recomienda el SELLADOR VINYL-ACRÍLICO PERDURA en ratios 50:1 a 50:1 (5 partes de agua por una de sellador), según se requiera. Para su aplicación no se requiere más agua.

La superficie a cubrir debe estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, aceite, suciedad o elementos que afecten una adecuada instalación. No deben existir fisuras o grietas.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Agregue a la mezcla un saco 7 litros de agua limpia por saco y mezcle energéticamente para lograr una pasta espesa y uniforme que la permita trabajar a media distancia, si requiere una mayor resistencia se utilice DURACRIL PERDURA en esa proporción dando un filtro por saco, hasta la sustitución total del agua. Deja reposar la mezcla alrededor de 5 minutos para minimizar que los cristales se disuelvan. Vuelva a mezclar sin agregar más agua y listo para su aplicación.

APLICACIÓN

Si la base es demasiado seca para dar una decoración ligera y uniformemente. Aplique con una llana de metal fina una capa con la pasta elaborada que tiene entre 1 y 2 mm de espesor. Posteriormente podrá dar una segunda capa para obtener un espesor final alrededor de los 2 mm.

CURADO

Una vez que sequa (aproximadamente de 12 a 24 horas), cure la instalación aplicando agua limpia de forma ligera para uniforme sobre la superficie recién hecha. Repita la misma operación cuando menos una vez más 24 horas después. El curado es indispensable ya que lo ayuda a tener brindarle a incrementa la adherencia, duración y resistencia del producto. Los muros deben estar protegidos de la lluvia por un periodo de 24 horas.

RECOMENDACIONES

1. La cantidad de agua y el tiempo de mezcla debe ser medida o mocha a mezcla para asegurar la consistencia y apariencia de recubrimiento.
2. Se recomienda instalar superficies completamente y no dejar a la mitad el trabajo, ya que esto provocaría una diferencia de tipo entre una parte y la otra.
3. Si se daña o agujera con un greater mayor al recomendado que necesitará agrregar DURACRIL PERDURA al 50% en sustitución del agua.
4. No se instale el producto sobre superficies que estén pintadas, ya que no les podrá instalar. Si esto fuera el caso, se tendrá que reparar la superficie hasta que quede lo pintado.
5. Si se combina a más de un mismo número de lote del producto para un muro y evitar en lo más posible cambios de tono.
6. De ser posible que la persona que realiza el trabajo sea la misma para toda la instalación del producto. Esto por el tiempo de basta, fases y secado que se realizan.
7. Mantenga este producto bajo techos, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferiblemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación.
9. Evita inhalar el polvo. Use máscara al preparar este producto.

RENDIMIENTO

Apoxiadamente de 8 a 10 m² a dos manos por saco de 20 kg, dependiendo del espesor aplicado, condiciones del sustrato, desperdicio y habilidad del instalador.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Las fugas o exceso de humedad afectan al producto formando piedras. Evite que el producto sea expuesto directamente al sol o a temperaturas altas o bajas.

Si expone a un alto de la llanta de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	PERDURA PLAST	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demandado de agua	35	No aplica	%
Tiempo de secado	20	>12	minutos
Resistencia a la compresión a 28 días	50	>40	kilogramos
Dureza	45	>40	Shore D
Absorción de agua	24.5	≤27	%

*Los resultados son valores típicos y pueden variar. Sin embargo, todas las peticiones que usted adquiera cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 20 kg.

GARANTÍA

PERDURA PLAST es un fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar; entre otras. No hay garantía por alteraciones terminales. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo.

El fabricante no se responsabiliza de cualquier daño que resulte de su uso.

El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra el distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura a nombre suyo y el producto, en su lugar de compra a los fabricantes, donde será reemplazado.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque correspondan a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como orientativa indicativa y sujetas a configuración específica de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tiene la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el adecuado para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4800.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3478 4800,

Lázaro Cárdenas: (33) 3478 5300, Mérida: (981) 940 4455 y 56.

